

Banners

Signs

+ More



**T3**  
Extreme

## 小型で高性能 熱コテ式溶着機

T3 Extreme™は、小規模ビジネスを念頭に置いて設計されました。この効率的なホットウェッジ溶接機は、バナーやサインメーカーに必要な全ての加工方法に対応したガイドを用意しています。どのような小規模ビジネスにも容易に適應できるように設計されたT3 Extremeは、省スペースで製品を完成させることができます。

### 熱コテ式溶着機で溶着できる素材:

- ・ターポリン
- ・ポリエチレン
- ・ポリプロピレン
- ・ポリウレタン
- ・他...



## Seam Types



## 仕様

- 電源: 単相200V 15A
- エアー圧力/流量: 0.6 [MPa] / 28 [l/min]
- 消費電力: 約3.5Kw
- 最高温度: 430°C
- フトコロ: 406mm
- 機械寸法: 幅: 406mm  
長さ: 1200mm  
高さ: 533mm  
重量: 48kg
- 溶着幅: 10-50mm\*\*
- 溶着速度: 約8 [m/min]\*

\* 溶着方法や溶着幅、使用する材料によります

\*\* 溶着幅を変更する場合別途ガイドが必要となります

## 特徴

1. 簡単な操作での使用
2. 耐久性に優れたスチールフレーム
3. 省スペースを実現のコンパクトサイズ
4. 簡単正確な熱コテの調整
5. 色々な溶着方法に対応した簡単なガイド交換